

# AMB-1

aparat  
miejscowej  
baterii

zawsze i w każdych warunkach  
system jakości ISO 9001 : 2008



## APARAT TELEFONICZNY AMB-1

Aparat telefoniczny AMB-1 przeznaczony jest do pracy w wydzielonych sieciach telefonicznych składających się z połączonych równolegle maksymalnie 10 aparatów MB tego samego typu i maksymalnie 10 dzwonek dodatkowych. Jeden taki system może obsługiwać np. odcinek trakcji kolejowej pomiędzy stacjami węzłowymi, wynoszący ok. 30km.

Aparat telefoniczny z wywołaniem indukcyjnym typu AMB-1 zasilany jest wyłącznie z miejscowej baterii.

Aparat może współpracować również z łącznicą MB o rezystancji wejściowej dla sygnałów wywołania induktora przy 20Hz nie mniejszej niż 1000Ω z sygnalizacją końca rozmowy przy pomocy induktora.

Aparat umożliwia użytkownikowi:

- optyczną kontrolę stanu rozładowania baterii
- optyczną i akustyczną sygnalizację przychodzącego sygnału wywołania
- zwrotną sygnalizację optyczną i akustyczną wysłanego sygnału wywołania

Aparat przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie temperatur: -25<sup>0</sup> C do +40<sup>0</sup> C. Aparat może pracować w dwóch pozycjach : stojącej na biurku lub wiszącej na ścianie.

### DANE TECHNICZNE:

Zasilanie:	bateria 3V
Impedancja wejściowa w paśmie 300-3400Hz	
- przy podniesionym mikrofonie	1000Ω -3000Ω
- przy położonym mikrofonie	min 50kΩ
Poziom natężenia dźwięku wywołania:	min 70dB
Tłumienność głośności na nadawanie	max +4,5dB
Tłumienność głośności na odbiór	max 0dB
Tłumienność skuteczna efektu lokalnego dla obciążenia R=800Ω	min 17dB
Moc induktora przy obciążeniu rzeczywistym 1000Ω (200obrotów/min)	min 3VA
Zakres temperatur pracy:	-25 <sup>0</sup> C - +40 <sup>0</sup> C
Masa aparatu ok.	2,85kg.
Wymiary gabarytowe (z mikrofonem):	230x155 (190) x130mm

Aparat posiada świadectwo dopuszczenia do eksploatacji w ruchu kolejowym, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego nr: U/2010/0173.



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008  
AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9  
Dział Sprzedaży:  
tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,  
fax (012) 631 06 31  
E-mail: handlowy@telos.com.pl  
[www.telos.com.pl](http://www.telos.com.pl)