

ATP-GM

aparat
telefoniczny
przemysłowy
głośnomówiący

zawsze i w każdych warunkach
system jakości ISO 9001



 **TELKOM**
TELOS S.A.

APARAT TELEFONICZNY PRZEMYSŁOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY ATP - GM

ZASTOSOWANIE

Aparat telefoniczny przemysłowy głośnomówiący przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, zanieczyszczenie atmosfery; a jednocześnie wymagana bądź wskazana jest potrzeba prowadzenia rozmowy w trybie głośnomówiącym, bez wykorzystywania mikrofonu. Zalecany do instalacji w halach przemysłowych, wartowniach, na placach budów, w magazynach itp.

Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo intensywna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie lub dużym zapyleniu.

Konstrukcja aparatu zapewnia pyłoszczelność i wodoszczelność urządzenia w stopniu ochrony IP 54.

Układ aparatu umożliwia użytkownikowi programowe ustawianie następujących parametrów:

- czasu trwania kalibrowanej przerwy (FLASH) w przedziale 100ms - 1000ms
- czasu trwania pauzy przy wybieraniu skróconym (PAUSE) w przedziale 1s – 10s
- 3 numerów max 16-cyfrowych w pamięci z dostępem bezpośrednim pod klawiszami: A, B, C
- 10 numerów max 16-cyfrowych w pamięci z dostępem pośrednim pod klawiszami 0-9, przy pomocy klawisza M

Programowanie może być dokonywane przez upoważnionego konserwatora i odbywa się po zdjęciu pokrywy aparatu. Aby wejść w tryb programowania należy wyjąć zworę na płycie drukowanej aparatu oznaczoną PROG.

Przy pomocy zwory oznaczonej T/P można dokonywać przełączania aparatu pomiędzy systemem wybierania impulsowego, a systemem wybierania wieloczęstotliwościowego.

Aparat posiada klawiaturę wybierczą z przyciskami metalowymi. Dodatkowe 3 klawisze: A, B, C umożliwiają szybkie nawiązywanie połączeń z najczęściej wybieranymi numerami.

Aparat współpracuje z każdą centralą telefoniczną CB (o napięciu zasilania 60V, 50V lub 24V), z wybieraniem impulsowym lub tonowym. Przystosowany jest do pracy pionowej, z możliwością mocowania do powierzchni płaskich (np. ściana).

Aparat realizuje następujące funkcje:

- odbiór sygnału wywołania z głośnością 70dB,
- wybieranie numerów: impulsowe lub wieloczęstotliwościowe,
- automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania numeru na wieloczęstotliwościowe, przy pomocy przycisku *
- powtórzenie ostatnio wybranego numeru (BIS),
- możliwość zmiany poziomu głośności rozmowy (VOL).
- generowanie do linii przerwy kalibrowanej o czasie trwania 100-1000ms (FLASH),
- wprowadzanie 1-10 sekundowych przerw do programowanego wybierania skróconego,
- „skrócone wybieranie” 3 numerów zakodowanych w pamięci bezpośredniej pod klawiszami A,B,C.
- „skrócone wybieranie” 10 numerów zakodowanych w pamięci pośredniej pod klawiszami 0-9 klawiatury wybierczej

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie aparatu z centrali:	60V (2 x 500Ω) lub 50V (2 x 400Ω)
Poziom natężenia dźwięku sygnału wywołania:	min. 70dB
Wytrzymałość na impulsy wysokiego napięcia:	2kV
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatury pracy:	od -25°C do +60°C
Wymiary:	195 x 335 x 140 mm