

# ATS-2/P

aparat  
telefoniczny  
specjalny

zawsze i w każdych warunkach

system jakości ISO 9001: 2000

AQAP 2110 : 2006



TELKOM  
**TELOS** S.A.

## POLOWY APARAT TELEFONICZNY

Polowy aparat telefoniczny typu ATS-2/p jest analogowym aparatem telefonicznym końcowym. Przeznaczony jest do zapewnienia łączności telefonicznej w polowych obiektach łączności na wszystkich szczeblach dowodzenia, w kanałach telefonicznych o naturalnym paśmie akustycznym. Aparat przystosowany jest do pracy z dowolną centralą telefoniczną w układzie jednotorowym oraz z łączami specjalnymi w trybie pracy dwutorowym.

Aparat spełnia wymagania dla urządzeń grupy N7 UZ – II (A i B) wg WPN – 84/N – 01003 z odstępstwem w zakresie temperatury pracy wynoszącym od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+65^{\circ}\text{C}$ .

### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI APARATU:

- posiada elektrohermetyczną obudowę zapewniającą spełnienie wymagań na przenik elektromagnetyczny informacji;
- jest przystosowany do ciągłej pracy całodobowej;
- w stanie spoczynkowym zapewnione jest odłączanie obwodów nadawczych i odbiorczych od linii telefonicznej;
- akustyczna i optyczna sygnalizacja wywołania wraz z regulacją głośności;
- zabezpieczenie przed korzystaniem z aparatu przez osoby nieuprawnione. W stanie blokady wyłączone są układy klawiatury i układ rozmówny;
- możliwość wyłączenia mikrofonu za pomocą przełącznika „tangenta” wbudowanego w mikrotelefon;
- wybieranie numeru abonenta za pomocą przełączalnej klawiatury pracującej w systemie dekadowym lub wieloczęstotliwościowym;
- możliwość skróconego wybierania 10 numerów zakodowanych w pamięci pod przyciskami klawiatury wybierczej;
- pamięć ostatnio wybranego numeru;
- posiada generator impulsów kontroli stanu linii przy odłożonym mikrotelefonie;

### PARAMETRY TECHNICZNE:

|   |   |
|---|---|
| Tłumienność odniesienia na nadawanie:     | - 4 ÷ + 6 dB                                      |
| Tłumienność odniesienia na odbiór:        | + 3 ÷ - 10 dB                                     |
| Tłumienność odniesienia efektu lokalnego: | min. 7dB  |
| Poziom głośności sygnału wywołania:       | min. 80dB   |
| Zasilanie z centralnej baterii:           | 60V 2x 500Ω; 50V 2x 400Ω<br>lub 46V ± 20% 2x 300Ω |
| Masa aparatu:                             | 2,3 kg  |
| Wymiary gabarytowe:                       | 270x150x101 mm                                    |



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008

AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9  
Dział Sprzedaży:  
tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,  
fax (012) 631 06 31  
E-mail: [handlowy@telos.com.pl](mailto:handlowy@telos.com.pl)  
[www.telos.com.pl](http://www.telos.com.pl)