

# MIKROTELEFON CYFROWY MFC



Mikrotelefon cyfrowy MFC stanowi wyposażenie kiosków multimedialnych, aparatów telefonicznych cyfrowych pracujących w systemach VoIP.

Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zamiany głosu z postaci analogowej na cyfrową i transmisję poprzez złącze USB przez sieć komputerową.

Mikrotelefon cyfrowy może współpracować między innymi z popularnym komunikatorem głosowym typu Skype.

Układ elektroniczny mikrotelefonu cyfrowego umieszczony jest w obudowie mikrotelefonu MFU-3 o dużej wytrzymałości mechanicznej. Układ ten zbudowany jest w oparciu o specjalizowany układ scalony. W MFC zastosowano wkładkę słuchawkową dynamiczną i mikrofon elektretowy.

Podłączenie mikrotelefonu do komputera odbywa się poprzez kabel czterożyłowy o długości 1,5m zakończony wtykiem USB typu A w standardzie USB1.1.

MFC współpracuje z terminalami wyposażonymi w system Windows 98 lub nowszy. System Windows XP automatycznie wykrywa obecność podłączonego mikrotelefonu.

Temperatura pracy: 0° C do +50° C

Zasilanie: poprzez port USB



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008

AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9

Dział Sprzedaży:

tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,

fax (012) 631 06 31

E-mail: [handlowy@telos.com.pl](mailto:handlowy@telos.com.pl)

[www.telos.com.pl](http://www.telos.com.pl)