

MIKROTELEFON MFU-4



Mikrotelefon MFU- 4 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z publicznymi aparatami telefonicznymi, z telefonicznymi aparatami przemysłowymi oraz innymi wyrobami telekomunikacyjnymi pracującymi w trudnych warunkach środowiskowych.

Konstrukcja mikrotelefonu zapewnia bardzo wysoką odporność na wandalizm i dewastację. Obudowa mikrotelefonu MFU-4 wykonana jest z tworzywa o bardzo wysokiej wytrzymałości na udary mechaniczne i odporności na czynniki atmosferyczne i środki chemiczne – Poliamidu w kolorze czarnym. Zastosowane tworzywo jest tworzywem samogasnącym o klasie palności V2 według normy UL94.

Dla ochrony sznura mikrotelefonu przed uszkodzeniami mechanicznymi i wandalizmem zastosowano pancierz ochronny, a do jego wnętrza wprowadzona jest dodatkowo linka stalowa mocowana do obudowy w sposób zapewniający odporność na zerwanie mikrotelefonu >2kN.

Produkowany jest w 2 wykonaniach: w wykonaniu 01 sznur mikrotelefonu zakończony jest standardową mikrowtyczką 4 stykową, a w wykonaniu 02 zakończony jest 5 stykowym złączem typu NC805 i dodatkowo mikrotelefon wyposażony jest w przełącznik -tangentę

W mikrotelefonie zastosowana jest wkładka słuchawkowa z pętlą indukcyjną przystosowana do współpracy z aparatami wzmacniającymi dla

niedosłyszących-typu LF DR 3518A oraz wkładka mikrofonowa typu T 853.

Parametry techniczne:

- Tłumienność na nadawanie : ESE = 0 ÷ 8dB
- Tłumienność na odbiór: ESR = -10 ÷ -2dB
- Tłumienność efektu lokalnego: STMR > 7 dB
- Charakterystyki częstotliwościowe skuteczności na nadawanie i odbiór mieszczą się w polu tolerancji określonym w normie PN/T-83000.
- Odporność mikrotelefonów na zrywanie >2kN.
- Odporność mikrotelefonów na uderzenia; próba 50 uderzeń na stanowisku testowym z siłą napiętego ramienia > 30N
- Pancierz ochronny metalowy o średnicy zewnętrznej 8,7mm i długości 920mm
- Zakres temperatur pracy: -25⁰C - +50⁰C



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008

AQAP 2110:2009

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 9

Dział Sprzedaży:

tel. (012) 631 06 30, (012) 633 02 00,

fax (012) 631 06 31

E-mail: handlowy@telos.com.pl

www.telos.com.pl